

## LÄMPÖTILAMITTARI KIERRELIITTIMELLÄ JA KAAPELILLA

TF37

TF37-14340515

PT100 -50-200°C G1/4" 1m kaapeli, pääteholkki

- Mittausalue -50-260 °C
- Kaapelinpituus 1000-10 000mm
- Kaapelin materiaali, PVC, Silikooni tai PTFE
- Erittäin värinänkestävä



### TUOTEKUVAUS


TF37-lämpötilamittari kestää erittäin hyvin värinää. Sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta värinää ja korkeita lämpötiloja. Näissä sovelluksissa sähköinen liitäntäpiste ja mittauspiste tulee eristää toisistaan. Suojataskun ja liitäntäkaapelin yhde on pöly- ja vesitiivis - IP65 tai IP66/IP67.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Messinki |
| Asennussyvyys                                        | 0 mm     |
| Kaapelin materiaali                                  | Silikoni |
| Kaapelin pituus                                      | 1000 mm  |
| Liitäntäkierre                                       | G1/4     |
| Max. käyttölämpötila                                 | 200 °C   |
| Max. ympäristön lämpötila                            | 200 °C   |
| Min. käyttölämpötila                                 | -50 °C   |
| Min. ympäristön lämpötila                            | -50 °C   |
| Pistokkeen halkaisija                                | 0 mm     |


Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell




Legend:  
Ø F<sub>1</sub> Thermowell diameter  
U<sub>1</sub> Insertion length  
W Cable length  
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell



Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell



Legend:  
Ø F<sub>1</sub> Thermowell diameter  
U<sub>1</sub> Insertion length  
W Cable length  
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell

