

LÄMPÖTILAMITTARI KIERRELIITTIMELLÄ JA KAAPELILLA

TF37

TF37-14340517

PT100 -50-200°C G1/4" 5m kaapeli, pääteholkki

- Mittausalue -50-260 °C
- Kaapelinpituus 1000-10 000mm
- Kaapelin materiaali, PVC, Silikooni tai PTFE
- Erittäin tärinänkestävä



TUOTEKUVAUS


TF37-lämpötilamittari kestää erittäin hyvin tärinää. Sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta tärinää ja korkeita lämpötiloja. Näissä sovelluksissa sähköinen liitäntäpiste ja mittauspiste tulee eristää toisistaan. Suojataskun ja liitäntäkaapelin yhde on pöly- ja vesitiivis - IP65 tai IP66/IP67.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Messinki
Asennussyvyys	0 mm
Kaapelin materiaali	Silikoni
Kaapelin pituus	5000 mm
Liitäntäkierre	G1/4
Max. käyttölämpötila	200 °C
Max. ympäristön lämpötila	200 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-50 °C
Pistokkeen halkaisija	0 mm


Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell




Legend:
L Thermowell diameter
U Insertion length
W Cable length
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell



Dimensions in mm

Model TF37 with standard thermowell



Legend:
L Thermowell diameter
U Insertion length
W Cable length
E Thread

Model TF37 with fast-response thermowell

