

BIMETALLILÄMPÖTILAMITTARIT, ILMASTOINTI- JA KYLMÄTILASOVELLUKSIIN

A48-14343656

Ø80 -30-50°C 160x9mm laippa Ø61mm


- Mitta-alueet -30 - +120°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 tai 160 mm
- Säädetty kiinnityslaippa
- Puikon pituus 60-300mm
- Kotelo alumiinia




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	160 mm
Halkaisija	80 mm
Liitännän sijainti	Takana
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Alumiini



Legend:
Minimum immersion depth $L_{min} = 60$ mm



Legend:
Minimum immersion depth $L_{min} = 60$ mm

NS	Dimensions in mm								Weight in kg
	ØD	D1	Ød	Dc1	Dc2	Lc	L		
63	63	20	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.16
80	80	22	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.18
100	100	27	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.21
160	160	29	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.36

NS	Dimensions in mm								Weight in kg
	ØD	D1	Ød	Dc1	Dc2	Lc	L		
63	63	20	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.16
80	80	22	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.18
100	100	27	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.21
160	160	29	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300	0.36

