

BIMETALLILÄMPÖTILAMITTARIT, ILMASTOINTI- JA KYLÄTILASOVELLUKSIIN

A48-14113091

Ø80 0-60°C 200x9mm laippa Ø61mm


- Mitta-alueet -30 - +120°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 tai 160 mm
- Säädetty kiinnityslaippa
- Puikon pituus 60-300mm
- Kotelo alumiinia




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	200 mm
Halkaisija	80 mm
Liitännän sijainti	Takana
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pistokkeen halkaisija	9 mm
Rungon materiaali	Alumiini



Legend:
Minimum immersion depth $l_{min} = 60$ mm



Legend:
Minimum immersion depth $l_{min} = 60$ mm

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	D	d	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	
63	63	20	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.16
80	80	22	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.18
100	100	27	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.21
160	160	29	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.36

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	D	d	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	
63	63	20	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.16
80	80	22	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.18
100	100	27	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.21
160	160	29	9	51	61	3.6	13	160, 200, 300			0.36

