

## BIMETALLILÄMPÖTILAMITTARIT, ILMASTOINTI- JA KYLÄTILASOVELLUKSIIN

A48-47426836

Ø100 -30-50°C 160x9mm laippa Ø61mm


- Mitta-alueet -30 - +120°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 tai 160 mm
- Säädetty kiinnityslaippa
- Puikon pituus 60-300mm
- Kotelo alumiinia




### TUOTEKUVAUS

### TEKNISEET TIEDOT

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Kupariseos |
| Asennussyvyys                                        | 160 mm     |
| Halkaisija                                           | 100 mm     |
| Liitännän sijainti                                   | Takana     |
| Max. käyttölämpötila                                 | 50 °C      |
| Min. käyttölämpötila                                 | -30 °C     |
| Pistokkeen halkaisija                                | 9 mm       |
| Rungon materiaali                                    | Alumiini   |



Legend:  
Minimum immersion depth  $l_{min} = 60$  mm



Legend:  
Minimum immersion depth  $l_{min} = 60$  mm

| NS  | Dimensions in mm |    |    |    |    |     |    |               |    |    | Weight in kg |
|-----|------------------|----|----|----|----|-----|----|---------------|----|----|--------------|
|     | ØD               | D1 | D2 | D3 | D4 | D5  | D6 | D7            | D8 | D9 |              |
| 63  | 63               | 20 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.16         |
| 80  | 80               | 22 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.18         |
| 100 | 100              | 27 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.21         |
| 160 | 160              | 29 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.36         |

| NS  | Dimensions in mm |    |    |    |    |     |    |               |    |    | Weight in kg |
|-----|------------------|----|----|----|----|-----|----|---------------|----|----|--------------|
|     | ØD               | D1 | D2 | D3 | D4 | D5  | D6 | D7            | D8 | D9 |              |
| 63  | 63               | 20 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.16         |
| 80  | 80               | 22 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.18         |
| 100 | 100              | 27 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.21         |
| 160 | 160              | 29 | 9  | 51 | 61 | 3.6 | 13 | 160, 200, 300 |    |    | 0.36         |

