

## KONELÄMPÖTILAMITTARI, SUORA MALLI

M32

M32-3900517  
NS110x30 0-120°C L=40 G1/2"

- Mitta-alue -30-200°C
- Koot: 110x30, 150x36 tai 200x36mm
- Suora versio alaspäin asennettavaksi
- Tärinänkestävä
- Puikon pituus: 40, 63, 100, 160 tai 250mm



### TUOTEKUVAUS

32-mallista konelämpötilamittaria käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, mutta myös lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytystekniikassa.

Se on tunnettu erinomaisesta tarkkuudestaan ja pitkästä käyttöiästään (koska se ei kulu mekaanisesti).

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Kupariseos   |
| Asennussyvyys                                        | 40 mm        |
| Liitännän sijainti                                   | Alhaalla     |
| Max. käyttölämpötila                                 | 120 °C       |
| Min. käyttölämpötila                                 | 0 °C         |
| Mittaustarkkuus                                      | 2%           |
| Pistokkeen halkaisija                                | 10 mm        |
| Pituus                                               | 110 mm       |
| Rungon materiaali                                    | Alumiiniseos |

