

KONELÄMPÖTILAMITTARI, SUORA MALLI

M32

M32-3900800
NS200x36 0-60°C L=100 G1/2"

- Mitta-alue -30-200°C
- Koot: 110x30, 150x36 tai 200x36mm
- Suora versio alaspäin asennettavaksi
- Tärinänkestävä
- Puikon pituus: 40, 63, 100, 160 tai 250mm



TUOTEKUVAUS

32-mallista konelämpötilamittaria käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, mutta myös lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytystekniikassa.

Se on tunnettu erinomaisesta tarkkuudestaan ja pitkästä käyttöiästään (koska se ei kulu mekaanisesti).

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	100 mm
Liitännän sijainti	Alhaalla
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Mittaustarkkuus	1,5%
Pistokkeen halkaisija	10 mm
Pituus	200 mm
Rungon materiaali	Alumiiniseos

NS	Dimensions in mm								Weight in kg		
	h1	h2	B	d	d1	G	G1	H		H1	SW
110	44	20	30	10	22	G 1/8	H	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	26	G 1/2	H	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0,25
150	44	20	30	10	21	G 1/8	H	150	170	27	0,50
	44	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0,50
	46	21	36	10	25	G 1/2	H	150	170	32	0,50
	46	21	36	10	25	M27 x 2	-	150	170	32	0,50
200	44	21	36	10	25	G 1/8	G	200	240	27	0,50
	44	21	36	10	25	M27 x 2	-	200	240	27	0,50
	44	21	36	10	32	M20 x 1.5	H	200	240	32	0,50
	44	21	36	10	32	G 1/2	G	200	240	32	0,50
	44	21	36	10	32	M27 x 2	-	200	220	32	0,50
	44	21	36	10	32	M24 x 2	-	200	220	32	0,50

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	A1	A2	B	D d	D d1	G	G1	H	H1	SW	
110	44	20	30	10	25	G 1/8	-	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	25	M16 x 1.5	-	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	25	G 1/8	-	110	130	27	0,35
	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0,35
150	44	20	30	10	25	G 1/8	-	150	170	27	0,35
	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0,35
	44	21	30	10	25	G 1/8	-	150	170	32	0,50
	44	21	30	10	25	M27 x 2	-	150	170	32	0,50
200	44	21	30	10	25	G 1/8	-	200	220	27	0,35
	44	21	30	10	25	M20 x 1.5	-	200	220	27	0,35
	44	21	30	10	32	G 1/8	-	200	220	32	0,35
	44	21	30	10	32	M27 x 2	-	200	220	32	0,35