

BIMETALLINEN LÄMPÖTILAMITTARI, PROSESSITEOLLISUUDEN KOHTEISIIN

TG54-sarja

TG54-14348962
Ø63 0-160°C G1/2" 250x6mm Yhde alhaalla

- Mitta-alueet alken -30°C aina jopa +500°C asti
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 tai 160mm
- taka- tai ala-asennus
- Puikon pituus 63-1000mm
- Nollapisteen säätö kotelon takaosasta





TUOTEKUVAUS


TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 304
Asennussyvyys	250 mm
Halkaisija	63 mm
IP-luokka	IP65
Lasin materiaali	Instrumenttilasi
Liitännän sijainti	Alhaalla
Max. käyttölämpötila	160 °C
Max. painealue	25 bar
Max. ympäristön lämpötila	100 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 304



Dimensions in mm



Adjustable stem and dial version



Dimensions in mm



Adjustable stem and dial version

