

KAAPELITERMOELEMENTTI

TC40

TC40-14358626

K tyyppi 0-1260°C 100x3mm Silikoni L=1m



- Mittausalue -40-1200°C
- K, J, E, N ja T Tyypit
- Kaapelin materiaaleina: PVC, silikoni, teflon tai lasikuitu
- Paikoilleen työnnettävä malli, ruuvattava malli valinnaisesti prosessiliitännällä
- Atex optio



TUOTEKUVAUS

Kaapelilla varustetut termoelementit soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin, joissa anturin metallikärki asennetaan suoraan porattuun reikään (esim. koneen osaan) tai suoraan prosessilinjaan, jossa ei käytetä kemiallisesti aggressiivisia tai hankaavia aineita.

Vakiomallisessa lämpöparissa ei ole prosessiliitännää. Kiinnityselementtejä, kuten kierrelähtimiä, liitosmuttereita jne., voidaan myös käyttää.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Inconel - 600
Asennussyvyys	100 mm
Kaapelin materiaali	Silikoni
Kaapelin pituus	1000 mm
Max. käyttölämpötila	1260 °C
Max. ympäristön lämpötila	200 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. ympäristön lämpötila	-50 °C
Pistokkeen halkaisija	3 mm





