

KAAPELITERMOELEMENTTI

TC40

TC40-14358631

K tyyppi 0-1260°C 100x6mm PVC L=1m

- Mittausalue -40-1200°C
- K, J, E, N ja T Tyypit
- Kaapelin materiaaleina: PVC, silikon, teflon tai lasikuitu
- Paikoilleen työnnettävä malli, ruuvattava malli valinnaisesti prosessiliitännällä
- Atex optio



TUOTEKUVAUS

Kaapelilla varustetut termoelementit soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin, joissa anturin metallikärki asennetaan suoraan porattuun reikään (esim. koneen osaan) tai suoraan prosessilinjaan, jossa ei käytetä kemiallisesti aggressiivisia tai hankaavia aineita.

Vakiomallisessa lämpöparissa ei ole prosessiliitainta. Kiinnityselementtejä, kuten kierrelähtimiä, liitosmuttereita jne., voidaan myös käyttää.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Inconel - 600
Asennussyvyys	100 mm
Kaapelin materiaali	PVC
Kaapelin pituus	1000 mm
Max. käyttölämpötila	1260 °C
Max. ympäristön lämpötila	100 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm





