

MITTAUSELEMENTTI VASTUSLÄMPÖTILA-ANTURILLE

TR10-A

TR10A-14364584

PT100, 2-johdin, B-luokka, -50-500°C 150x6mm



- Mittausalueet -196-600°C
- Asetin ja kiinnityslaippa 316Ti
- 2-, 3- tai 4-johdin PT100
- Lähetin 4-20mA ja Hart ulostuloilla sekä SIL2 luokitus optiot
- Atex Optiolla

TUOTEKUVAUS

Tässä kuvatut, vastuslämpötila-antureille kehitetyt DIN 43735 -standardin mukaiset mittausosat on suunniteltu asennettaviksi suojakoteloon. Käyttö ilman suojataskua on suositeltavaa vain erityistapauksissa. Mittausosa on valmistettu taipuisasta, mineraalieristeisestä suojajohdosta. Anturi sijaitsee mittausosan kärjessä. Mittausosat toimitetaan viritettävillä jousilla, jotka takaavat tiiviin kosketuksen suojataskun sisäpohjaan.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	150 mm
Max. käyttölämpötila	500 °C
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm



