




PAINEMITTARI Ø63 JA 100MM, TEOLLISUUSMALLI

213.53

213.53-9625661

Painemittari 63mm, 0..250 bar/psi, G1/4

- Nestevaimennettu (glyseriini)
- Tarkuusluokka 1.6, NS50 ja NS63
- Tarkuusluokka 1.0, NS100
- Kotelo ruostumatonta terästä



TUOTEKUVAUS

Mittari on hyvin kestävä rakenteinen ja sillä on erinomainen värinänkesto. Painealueita löytyy laajasti 1000 bar asti ja yhdistettynä lukuisiin liitäntävaihtoehtoihin, tekee se tästä mittarisarjasta yhden markkinoiden suosituimmasta mittareista.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asteikko	bar/psi
IP-luokka	IP65
Koko	63 mm
Lasin materiaali	Pleksilasi
Liitännän sijainti	Takana
Liitäntä	G1/4
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	250 bar
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. painealue	0 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Nestevaimennettu	Kyllä

Paino	210 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Tarkkuusluokka	±1,6 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan