

PAINEMITTARI Ø63MM JA Ø100MM RST

232.50 / 233.50

232.50-9040277

Painemittari 100 mm, -1...+9 bar, G1/2



- Ruostumaton teräs, 316L
- Yhde alla tai takana
- Ruostumatonta terästä
- Täytöllä tai ilman

TUOTEKUVAUS

Haponkestävästä teräksestä valmistetut 23X.50-sarjan painemittarit soveltuvat erinomaisesti mm. kemian- ja petrokemianteollisuuteen, voimalaitoksiin tai kaivoksiin. Painemittarit on saatavilla nestevaimennuksella tai ilman.

Painemittarien taulukokoja löytyy NS63, 100, 160 ja mittausalueita aina 1600 bar saakka.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Asteikko	bar
IP-luokka	IP65
Koko	100 mm
Lasin materiaali	Laminoitu turvalasi
Liitännän sijainti	Alhaalla
Liitäntä	G1/2"
Max. käyttölämpötila	200 °C
Max. paine	9 bar
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C

Nestevaimennettu	Ei
Paino	600 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Tarkkuusluokka	±1,6 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan