

## PAINEMITTARI Ø63 JA 100MM, TEOLLISUUSMALLI

213.53

213.53-9023445

Painemittari 100 mm, 0..0,6 bar, G1/2

- Nestevaimennettu (glyseriini)
- Tarkuusluokka 1.6, NS50 ja NS63
- Tarkuusluokka 1.0, NS100
- Kotelo ruostumatonta terästä



### TUOTEKUVAUS

Mittari on hyvin kestävä rakenteinen ja sillä on erinomainen värinänkesto. Painealueita löytyy laajasti 1000 bar asti ja yhdistettynä lukuisiin liitännävaihtoehtoihin, tekee se tästä mittarisarjasta yhden markkinoiden suosituimmasta mittareista.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Kupariseos |
| Asteikko                                             | bar        |
| IP-luokka                                            | IP65       |
| Koko                                                 | 100 mm     |
| Lasin materiaali                                     | Pleksilasi |
| Liitännän sijainti                                   | Alhaalla   |
| Liitäntä                                             | G1/2"      |
| Max. käyttölämpötila                                 | 60 °C      |
| Max. paine                                           | 0,6 bar    |
| Max. ympäristön lämpötila                            | 60 °C      |
| Min. käyttölämpötila                                 | -20 °C     |
| Min. painealue                                       | 0 bar      |
| Min. ympäristön lämpötila                            | -20 °C     |
| Nestevaimennettu                                     | Kyllä      |

---

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Paino</b>             | 800 g                                          |
| <b>Rungon materiaali</b> | Ruostumaton teräs                              |
| <b>Tarkkuusluokka</b>    | ±1,0 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan |