

## PAINEMITTARI Ø63MM JA Ø100MM RST

232.50 / 233.50

232.50-9627014

Painemittari 63 mm, 0..10 bar, G1/4



- Ruostumaton teräs, 316L
- Yhde alla tai takana
- Ruostumatonta terästä
- Täytöllä tai ilman

### TUOTEKUVAUS

Haponkestävästä teräksestä valmistetut 23X.50-sarjan painemittarit soveltuvat erinomaisesti mm. kemian- ja petrokemianteollisuuteen, voimalaitoksiin tai kaivoksiin. Painemittarit on saatavilla nestevaimennuksella tai ilman.

Painemittarien taulukokoja löytyy NS63, 100, 160 ja mittausalueita aina 1600 bar saakka.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Ruostumaton teräs 316L |
| Asteikko                                             | bar                    |
| IP-luokka                                            | IP65                   |
| Koko                                                 | 63 mm                  |
| Lasin materiaali                                     | Laminoitu turvalasi    |
| Liitännän sijainti                                   | Takana                 |
| Liitäntä                                             | G1/4                   |
| Max. käyttölämpötila                                 | 200 °C                 |
| Max. paine                                           | 10 bar                 |
| Max. ympäristön lämpötila                            | 60 °C                  |
| Min. käyttölämpötila                                 | -20 °C                 |
| Min. painealue                                       | 0 bar                  |
| Min. ympäristön lämpötila                            | -40 °C                 |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nestevaimennettu</b>  | Ei                                             |
| <b>Paino</b>             | 160 g                                          |
| <b>Rungon materiaali</b> | Ruostumaton teräs 316L                         |
| <b>Tarkkuusluokka</b>    | ±1,6 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan |