

PAINEMITTARI RAJAKOSKETTIMELLA Ø100MM

PG21.100 / PG21.160

PGS21.100-14028088

Painemittari koskettimilla 100 mm, 0...1 bar, G1/2, 2
kosk. 1 NC/1 NO

- Yhde alla tai takana
- Kaksi kosketinta
- Kotelo ruostumatonta terästä



TUOTEKUVAUS

Rajakoskettimet (sähköiset hälytin koskettimet) sulkevat tai avaavat virtapiirin riippuen mittarin osoittimen sijainnista. Rajakoskettimia voidaan säätää koko mittausalueelle (katso DIN 16085). Ne asennetaan mittarinäytön väliin ja osittain sen päälle. Mittauslaitteen osoitin (todellisen arvon osoitin) liikkuu vapaasti koko asteikkoalueella asetuksista riippumatta.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asteikko	bar
IP-luokka	IP54
Koko	100 mm
Lasin materiaali	Polykarbonaatti
Liitännän sijainti	Alhaalla
Liitäntä	G1/2"
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. paine	1 bar
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. painealue	0 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C

Nestevaimennettu	Ei
Paino	1000 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Tarkkuusluokka	±1,0 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan