

JTSE-2B KUUMAILMA-ASEMA

Kuumailma-asema tarviketelineellä

JTSE-2B

JTSE Kuumailma-asema

- JT-TA Käsiosa
- Teho: 700 W
- Lämpöalue: +150 °C...+450 °C
- Mikropiireille, QFP ja PLCC komponenteille
- Ilmavirta: 10-50 l/min



TUOTEKUVAUS

JTSE-2B on tehokas 700 W:n kuumailma-asema kaikenlaisien SMD komponenttien korjaamiseen, jopa myös suuremmat QFP:t ja PLCC:t. Ainutlaatuinen JBC:n kuumailmajärjestelmä varmistaa komponenttien juotteenpoiston helposti ja turvallisesti.

Kuumailmajuottoasema koostuu ohjausyksiköstä, kuumailmatyökalusta, työkalupidikkeestä, poistopöytä ja täydellisestä lisätarvikesarjasta.

Vakiomanuaalin lisäksi asemassa on useita sisäänrakennettuja profiileja, jotka mahdollistavat rework-töiden tekemisen maksimaalisella tarkkuudella. Voit luoda myös omia profiileja, joilla ohjataan lämpötilaa ja ilmavirta-arvoja. Tällä on myös mahdollista suojata piirilevyn tietyt osat tai kohdat ylikuumenemiselta.

Ulkoisella thermopari yksiköllä on mahdollista kontrolloida tarkasti komponentin/piirilevyn lämpötilaa riippumatta lämmittimen etäisyydestä.

Kuten kaikissa JBC-asemissa, JTSE:ssä on valikko, jossa on yli 10 parametria kätevään ohjausyksikön mukauttamiseen.

Yhteensopiva JN suuttimien kanssa.

Paketin sisältö:

- JTSE Kuumailmayksikkö
- JTT Heater suutin -setti
- JTS pidike Heater suutin -setille
- ESHT Protectors ja Extractors
 - E2052 Extractor 52 (20 x 20 mm)
 - E2064 Extractor 64 (20 x 26 mm)
 - E2184 Extractor 80 (24 x 24 mm)
 - P2220 Protector 32 (10 x 10 mm)
 - P2235 Protector 24 (12 x 17 mm)
 - P4000 Protector 44 (12.5 x 12.5 mm)
 - P2230 Protector 48 (15 x 15 mm)
 - P4010 Protector 60 (17 x 17 mm)
 - T2050 Tripod Ø 39 mm
 - T2250 Tripod Ø 85 mm
 - CU110 kupit
 - A2330 Imuputki
- JN2015 Kaavera suutin Ø4 - 18° JTT:lle
- JN2012 Kaareva suutin Ø6 - 18° JTT:lle
- JN2020 Suora suutin Ø8 JTT:lle
- PH218 Thermopari, tyyppi K
- PH217 Kapton teippi

[Linkki valmistajan sivuille](#)

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue	150-450 °C
Max. teho	700 W
Mitat	232 x 148 x 160 mm
Paino	4,72 kg
Paketin paino	5,68 kg
Pakkauksen koko	490 x 485 x 278 mm

