

SRWS-2SC REWORK ASEMA

SMD-komponenttien korjauskokonaisuus

SRWS-2SC

SRWS-SMD Rework-asema

- Kuumailma-asema
- Rework-käsiosa
- Esilämmitin



TUOTEKUVAUS

Täydellinen SRWS-2SC korjausasema tarjoaa täydellisen SMD-komponenttien korjauskokonaisuuden.

700W:n tehokas JTSE-kuumailma-asema mahdollistaa tarkan lämpötilan kontrolloinnin ulkoisella termopariyksiköllä komponenttilta/piirilevyllä riippumatta lämmittimen etäisyydestä.

RWS Rework telineeseen saat kiinni kuumailmapuhaltimen käsiosan, joka vapauttaa kätesi tarkkuutta vaativaan juotustyöhön.

PHSE-K pieni esilämmitin-sarja sisältää esilämmittimen sekä piirilevyn tuentatelineen.

Pakettiin kuuluu myös lisätarvikesetti komponenttien suojaamiseen ja irrottamiseen.

Paketin sisältö:

- JTSE kuumailma ohjausyksikkö
- PHSE-K esilämmitin-sarja piirilevyille, joiden koko on enintään 13 x 13 cm / 5 x 5"
- RWS rework-teline

[Linkki valmistajan sivuille](#)

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue	JTSE 150-450 °C, PHSE 50-250°C
Max. teho	JTSE 700 W, PHSE 600 W
Mitat	232 x 148 x 160 mm
Paino	16,59 kg
Paketin paino	19,72 kg
Pakkauksen koko	700 x 410 x 390 mm