



T245

Perusjuotin

T245-NA

Nitrogen Handle

- DI, DDE, DME, CD-SQ & CD-BQ asemille
- Kärjet: C245
- Työkaluteline: AD-SF



TUOTEKUVAUS

T245 perusjuotin on suunniteltu yleiskäyttöiseksi juottimeksi, joka soveltuu todella laajan kärkivalikoimansa ja tehonsa ansiosta sekä SMD-komponenttien juottamiseen, että suurta lämmitystehoa vaativiin juotoksiin.

T245 käsiosa toimii kompakteilla CD-2SF & CD-2BQF asemilla, sekä modulaaristen ohjausyksikköjen DI, DDE & DME kanssa. Modulaariset yksiköt vaativat erillisen AD-SE työkalutelineen T245 käsiosalle.

T245 käsiosa käyttää C245-kärkisarjaa, joka on JBC:n kärkisarjoista kaikkein laajin.

JBC:n Juotosasemat tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon, ja heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotoskärki saavuttaa 350°C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotoskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotoskärjen kupariytimen sisälle, ja tämä mahdollistaa todella stabiilin, ja jopa 50°C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotoskärkien käyttöikää jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

[Linkki valmistajan sivuille](#)