

## DS360

### Mikrotinaimuri

#### DS360-A

#### Mikrotinaimuri



- DI, DDE & DME asemille
- Kärjet: C360
- Työkaluteline: DS-SF

### TUOTEKUVAUS

DS360 Mikrotinaimuri on suunniteltu erityisesti todella pieniin ja tarkkoihin tinaimusovelluksiin. Käsiosassa on lasinen säiliö tinajämille, josta on helposti nähtävillä, milloin tyhjentäminen ja suodattimien vaihtaminen on aiheellista.

DS360 Tinaimuri toimii modulaaristen ohjausyksikköjen DI, DDE & DME kanssa. Modulaariset yksiköt vaativat erillisen DS-SF työkalutelineen, sekä pneumaattisen tai sähkötoimisen imuysikön DS360 käsiosalle.

DS360 käsiosa käyttää C360-imukärkisarjaa. C360-Imukärkien sisähalkaisijat ovat 0.6-1.5mm.

JBC:n Juotosasemat tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon, ja heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotuskärki saavuttaa 350 °C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotuskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotuskärjen kupariytimen sisälle, ja tämä mahdollistaa todella stabiilin, ja jopa 50 °C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotuskärkien käyttöikää jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

[Linkki valmistajan sivuille](#)

### TEKNISET TIEDOT

<b>Paketin paino</b>	0,341 kg
<b>Pakkauksen koko</b>	300 x 125 x 65 mm