

HT420

Juotospinsetit

HT420-A

Juotospinsetit

- DI, DDE & DME asemille
- Kärjet: C420
- Työkaluteline: HT-SF
- Juotospinsetit mm. QFP, PLCC & SOIC:lle



TUOTEKUVAUS

HT420 Juotospinsetit ovat suunniteltu erityisesti QFP, PLCC & SOIC-komponenttien juottamiseen ja irrottamiseen.

HT420 Juotospinsetit toimivat modulaaristen ohjausyksikköjen DI, DDE & DME kanssa. Modulaariset yksiköt vaativat erillisen HT-SF työkalutelineen HT420 pinseteille.

HT420 käsiosa käyttää C420-kärkisarjaa.

JBC:n Juotosasemat tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon, ja heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotuskärki saavuttaa 350 °C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotuskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotuskärjen kupariytimen sisälle, ja tämä mahdollistaa todella stabiilin, ja jopa 50 °C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotuskärkien käyttöikää jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

[Linkki valmistajan sivuille](#)

TEKNISET TIEDOT

Mitat	97 x 36 x 22 mm
Paino	0,11 kg
Paketin paino	0,18 kg
Pakkauksen koko	277 x 73 x 50 mm