

CDE-2SQA JUOTOSASEMA

Älykäs Tarkkuusjuotosasema

CDE-2SQA
CDES Älykäs tarkkuusjuotosasema

- T210-A Käsiosa
- Teho: 40W
- Lämpöalue: +90°C...+450°C
- Pienille komponenteille



JBC
The Soldering Co.

TUOTEKUVAUS

CDE-2SQA tarkkuusjuotosasemassa on älykäs juotosapu- järjestelmä, joka seuraa juotostyön laatua vertaamalla juotoksen ottamaa tehoa sekä kestoja ennalta määriteltyyn referenssijuotokseen. Jokaisen juotoksen jälkeen asema antaa välittömän palautteen juotoksen onnistumisesta, jonka se ilmaisee värillä ja prosenttilukemalla.

JBC:n kolvit tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon, ja heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotuskärki saavuttaa 350°C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotuskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotuskärjen kupariytimen sisälle. Tämä mahdollistaa todella stabiilin, jopa 50°C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotuskärkien käyttöikää viisinkertaisesti perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

Asemassa on täydellinen juotuskärkien puhdistusjärjestelmä roiskeenestokalvolla, integroitu pyyhkijä, joka poistaa ylimääräisen juotteen sekä integroitu työkaluteline.

Sisältää T210 tarkkuusjuotin käsiosan , joka toimii yhdessä 210 kärkivalikoiman kanssa.

Paketin sisältö:

- CDE juotosasema
- T210 tarkkuusjuotin

[Linkki valmistajan sivuille](#)

TEKNISET TIEDOT

FAE-yhteensopiva	Kyllä
Lämpötila-alue	90 - 450 °C
Max. teho	150 W
Mitat	170 x 176 x 145 mm
Paino	2,9 kg
Paketin paino	3,47 kg
Pakkauksen koko	234 x 234 x 258 mm