


PHXLE-2KA

XL Esilämmitin telineellä



PHXLE-2KA

XL Esilämmitin telineellä



- Lämmitysalue: Zone A 510 x 200 mm Zone B 510 x 410 mm Zone A+B 510 x 610 mm
- Lämpötila: 50-250°C
- Teho: 5400 W
- Liittännät 8 kpl K-tyypin lämpöpareille
- Sisältää piirilevytelineen

TUOTEKUVAUS

Vähennä lämpöshokin riskiä korjaamisen yhteydessä.

PHXLE-2KA on paras ratkaisu erittäin suurikokoisten piirilevyjen korjaamiseen ja toistuvaan juottamiseen. Siinä on 510 x 610 mm:n lämmitysalue ja se toimii jopa 8 lämpöparin kanssa.

Täydellinen luotettavuus lämpötilan tarkkuudessa ja piirilevyn suojaamisessa niin, että komponentit eivät vahingoitu.

Esilämmitintä voidaan käyttää helposti ja kätevästi valikkonavigoinnilla.

Valikosta saat valittua 3 erilaista työtilaa:

- Power Mode mahdollistaa työskentelyn kiinteällä tehotasolla mahdollistaen myös lämpöparien käytön.
- Temperature Mode pitää piirilevyn valitussa lämpötilassa käyttäen säädettäviä lämpöpareja ja suojauslämpöpareja
- Profile Mode mahdollistaa piirilevyn lämmitysnopeuden ohjaamisen ohjaus- ja suojauslämpöpareilla ylittämättä suositeltuja raja-arvoja kussakin sovelluksessa. Tallennusmahdollisuus 22 eri profiilille.

PHXL-SA XL piirilevytuki on suunniteltu erilaisiin todella suuriin piirilevyihin sen useiden säätömahdollisuuksien myötä.

JBC Suite -ohjelmiston avulla esilämmitin voidaan synkronoida JBC: n kuumailla-, juotosasemien sekä kohdepoistolaitteiden kanssa, jotta ne toimivat yhdessä ja pystyy tekemään juotosprosessin optimaalisesti.

[LINKKI VALMISTAJAN SIVULLE](#)

Paketti sisältää:

- 1 kpl esilämmitin
- 1 kpl ohjausyksikkö
- 1 kpl PHXL-SA XL piirilevytuki
- 4 kpl PH201 tuki piirilevy PHXL niv.1
- 4 kpl PH202 tuki piirilevy PHXL niv.2
- 4 kpl PH203 tuki piirilevy PHXL niv.3
- 3 kpl lämpöpari Type-K
- 1 kpl PH217 Kapton teippi

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue	50-250 °C
Max. teho	5400 W

Mitat	790 x 664 x 42 mm
Paino	23 kg
Paketin paino	73 kg
Pakkauksen koko	1200 x 800 x 374 mm