

DDPE-2QC TARKKUUSJUOTOSASEMA

2 työkalun juotosasema

DDPE-2QC

2 työkalun DDE-tarkkuusjuotosasema



- T210 ja AM120-käsiosat
- Teho: 150 W/Työkalu
- Lämpöalue: +90 °C...+450 °C
- Pienien komponenttien reworkkiin

TUOTEKUVAUS

JBC:n DDPE-2QC on erinomainen kokonaisuus nopeaan ja tarkkaan SMD-reworkkiin.

Laitteen mukana tulee T210 tarkkuuskäsiosa sekä AM120 säädettävät mikropinsetit. T210-käsiosaan sopivat kaikki C210-juotoskärjet, jotka on suunniteltu erityisesti suurta tarkkuutta vaativiin töihin. AM120-pinsetteihin sopivat kaikki C120-juotoskärjet.

Modulaaristen juotosasemien etuna on erinomainen muokattavuus. Ohjausyksikköön sopii 10 erilaista työkalua telineeseen, ja siihen on myös mahdollista liittää JBC:n älykäs kohdepoistolaite. Ohjausyksiköitä on saatavilla yhdelle, kahdelle tai jopa neljälle työkalulle, ja kaikki moduulit ovat pinottavissa päällekkäin tilan säästämiseksi. Jos siis myöhemmin tulee tarvetta toisenlaisille työkaluille tai suuremmalle määrälle työkaluja, on kaikki mahdollista ilman, että työpöydän pinta-ala täyttyy lukemattomista erinäköisistä laitteista.

JBC:n kolvit tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon. Kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotoskärki saavuttaa heti 350 °C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotoskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotoskärjen kupariytimen sisälle. Tämä mahdollistaa todella stabiilin, jopa 50 °C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotoskärkien käyttöikää jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

Paketin sisältö:

- DDE 2 työkalun ohjausyksikkö
- T210 Tarkkuuskäsiosa
- AM120 Säädettävät mikropinsetit
- ADS-pidike T210- ja T245-käsiosille
- AMS-pidike PA120 JA AM120 mikropinseteille
- SCH Kärkipidike

[Linkki valmistajan sivuille](#)

TEKNISET TIEDOT

FAE-yhteensopiva	Kyllä
Lämpötila-alue	90 - 450 °C
Max. teho	150 W
Mitat	232 x 148 x 120 mm
Paino	7,78 kg
Paketin paino	10,4 kg

Pakkauksen koko

545 x 345 x 275 mm