

## DMPSE-2QB TARKKUUSJUOTOSASEMA

4 työkalun asema

DMPSE-2QB

4 työkalun DMPSE -tarkkuusjuotosasema

**JBC**  
The Soldering Co.



- T210, T245, AM120 & DR560 Käsiosat
- Teho: 160 W/Työkalu
- Lämpöalue: +90 °C...+450 °C
- Kattava ja monikäyttöinen kokoonpano reworkkiin
- Sähkötoiminen imu

### TUOTEKUVAUS

JBC:n DMPSE-2QB on kokonaisvaltainen työkalukokonaisuus piirikorttien rework työhön.

Laitteen mukana tulee T245 peruskäsiosa, T210 tarkkuuskäsiosa, AM120 säädettävät mikropinsetit sekä DR560 tinamuri sähkötoimisella imulla. T245 käsiosaan löytyy yli 150 erilaista kärkivaihtoehtoa, joka takaa oikeanlaisen välineen tarpeeseen kuin tarpeeseen. T210 käsiosaan sopivat kaikki C210 juotoskärjet, jotka on suunniteltu erityisesti suurta tarkkuutta vaativiin töihin. AM120 pinsetteihin sopivat kaikki C120 juotoskärjet. DR560 käyttää C560 imukärkiä.

Modulaaristen juotosasemien etuna on erinomainen muokattavuus. Ohjauksyksikköön sopii 10 erilaista työkalua telineeseen, ja siihen on myös mahdollista liittää JBC:n älykäs kohdepoistolaite. Ohjauksyksiköitä on saatavilla yhdelle, kahdelle tai jopa neljälle työkalulle. Kaikki moduulit ovat pinottavissa päällekkäin tilan säästämiseksi. Jos siis myöhemmin tulee tarvetta toisenlaisille työkaluille tai suuremmalle määrälle työkaluja, on kaikki mahdollista ilman, että työpöydän pinta-ala täyttyy lukemattomista erinäköisistä laitteista.

JBC:n kolvit tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon. Heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotoskärki saavuttaa 350 °C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotoskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotoskärjen kupariytimen sisälle. Tämä mahdollistaa todella stabiilin, jopa 50 °C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotoskärkien käyttöikää, jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

Paketin sisältö:

- 4 työkalun ohjauksyksikkö
- MSE sähköinen juotosmoduuli (DDE ja DME)
- T210 tarkkuuskäsiosa (kärjet eivät kuulu pakettiin)
- T245 käsiosa (kärjet eivät kuulu pakettiin)
- AM120 mikropinsetit
- DR560 juotosrauta
- 2 x ADS pidike T210- ja T245 -käsiosille
- AMS pidike PA120 ja AM120 mikropinseteille
- DRS pidike DR560 juotosraudalle
- P405 poljin
- SCH kärkipidike

[Linkki valmistajan sivuille](#)

## TEKNISET TIEDOT

FAE-yhteensopiva

Kyllä

<b>Lämpötila-alue</b>	90-450 °C
<b>Max. teho</b>	160 W
<b>Mitat</b>	232 x 148 x 120 mm
<b>Paino</b>	12,79 kg
<b>Paketin paino</b>	17,91 kg
<b>Pakkauksen koko</b>	495 x 415 x 395 mm