



KIINTEÄTILAVUUKSISET MÄNTÄPUMPUT

Kiinteätilavuuksiset

FRD110RB

110 tilavuuksinen mäntäpumppu, kierto oikea

- Saatavana ISO 4 ja SAE B / BB versioina
- Vaihtoehtoina oikea tai vasen kierto
- Tehokas ja kompakti rakenne



TUOTEKUVAUS

Kiinteätilavuuksiset mäntäpumput FR & MR-sarja.

Kompakti rakenne mahdollistaa asennuksen lähes kaikissa sovelluksissa. Saatavana ISO 4 ja SAE B / BB versioina. Nämä kiinteän iskutilavuuden mäntäpumppujen sarja on kehitetty pallomaisilla männillä. Tämä mahdollistaa erittäin korkean suorituskyvyn ja korkean paine kestävyden. Virtausnopeus vaihtelee välillä 20 - 110 l/min. FR-sarjan pumpput ovat erittäin tehokkaita ja hyvin kompaktin kokoisia, mikä helpottaa asennusta. Nämä mäntäpumput asennetaan suoraan lähes mihin tahansa Bezaresin laajan PTO:n valikoimaan.

TEKNISET TIEDOT

Imuliittimen koko	BSP 1 1/4
Max jatkuva nopeus	1500 rpm
Max. nopeus	2000 rpm
Max. paine	350 bar
Pyörimissuunta	Oikea

Figure 10 is a line graph showing the relationship between Velocity (Speed) in m/s (X-axis) and Calculated Flow in m³/s (Y-axis) for various pipe diameters (DN 100, DN 80, DN 60, DN 50, DN 40, DN 30, DN 25). The X-axis ranges from 0 to 2500 m/s, and the Y-axis ranges from 0 to 250 m³/s. The graph shows that for a given velocity, the calculated flow increases with the pipe diameter. The lines are labeled with their respective pipe diameters.

Velocity (m/s)	DN 100 (m³/s)	DN 80 (m³/s)	DN 60 (m³/s)	DN 50 (m³/s)	DN 40 (m³/s)	DN 30 (m³/s)	DN 25 (m³/s)
500	~100	~75	~60	~50	~40	~30	~25
1000	~175	~130	~105	~85	~65	~45	~35
1500	~250	~190	~150	~120	~90	~60	~45
2000	~325	~250	~210	~160	~120	~80	~55
2500	~400	~310	~270	~200	~150	~100	~65

