

SOLITUM

Profiilivalaisin

SL-P2B-AC0500-01
SOLITUM-500MM-4000



- Yleiskäyttöinen pinta-asennettava valaisin vaativiin ympäristöihin
- 24VDC, 20W/m, CRI90, 4000K / RGB
- 17 x 9mm profiili, Opaali kupu, IP65 suojausluokka
- 1500mm UL-liitoskaapeli
- Räätelöintimahdollisuus tarpeiden mukaan

TUOTEKUVAUS

SOLITUM-profiilivalaisimet on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavaa valaistusta, korkeaa suojausluokkaa ja suurta valotehoa. Kestävä rakenne sekä korkea IP-luokitus tekevät valaisimista erinomaisen valinnan valmistavan teollisuuden koneisiin, tuotantolinjoille, automaatiosovelluksiin ja muihin haastaviin käyttökohteisiin, joissa valaistus altistuu pölylle, kosteudelle tai roiskeille.

SOLITUM-valaisimet tarjoavat suuren valotehon kompaktissa profiilirakenteessa, mikä mahdollistaa tehokkaan työskentelyalueiden, koneiden ja laitteiden valaistuksen. Valaisimissa käytetyt komponentit ovat lisäksi UL-listattuja, mikä tukee niiden käyttöä kansainvälisissä laite- ja konerakennusprojekteissa sekä Pohjois-Amerikan markkinoille suunnatuissa sovelluksissa.

Pystymme toteuttamaan valaisimet myös täysin kustomoituina. Voit lukea kustomointimahdollisuuksista lisää täältä: <https://www.oem.fi/info/tuki/led-profiilivalaisimet-teollisuuden-tarpeisiin>

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

CRI	90
Teho W/m	20
Pituus	0,5 m
Nimellisjännite	24 V
Liitäntä	1500mm UL-liitoskaapeli