

## VARMA

### Profiilivalaisin

SL-P2B-AC0500-V1  
VARMA-500MM-4000



- Pinta-asennettava profiilivalaisin korkean lämpötilan ympäristöihin
- 24VDC, CRI90, 4000K (10W/m) / RGB (14W/m)
- 17 x 9mm profiili, Opaali kupu, IP67 suojausluokka
- 1500mm UL-liitoskaapeli
- Räätelöntimahdollisuus tarpeiden mukaan

### TUOTEKUVAUS

**VARMA-valaisimet** on suunniteltu vaativiin korkean lämpötilan ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavaa valaistusta ja korkeaa suojausluokkaa. Kestävä rakenne sekä korkea IP-luokitus tekevät valaisimista erinomaisen valinnan valmistavan teollisuuden koneisiin, tuotantolinjoille, automaatiosovelluksiin ja muihin haastaviin käyttökohteisiin, joissa valaistus altistuu korkealle lämpötilalle, pölylle, kosteudelle tai roiskeille.

VARMA-valaisimet tarjoavat hyvän valotehon kompaktissa ja lämpöä kestävässä rakenteessa, mikä mahdollistaa tehokkaan työskentelyalueiden, koneiden ja laitteiden valaistuksen. Valaisimissa käytetyt komponentit ovat lisäksi UL-listattuja, mikä tukee niiden käyttöä kansainvälisissä laite- ja konerakennusprojekteissa sekä Pohjois-Amerikan markkinoille suunnatuissa sovelluksissa.

Pystymme toteuttamaan valaisimet myös täysin kustomoituina. Voit lukea kustomointimahdollisuuksista lisää täältä: <https://www.oem.fi/info/tuki/led-profiilivalaisimet-teollisuuden-tarpeisiin>

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Teho W/m	10
Nimellisjännite	24 V
Liitäntä	1500mm UL-liitoskaapeli