

FEROX

Ketjutettava profiilivalaisin

SL-X2B-GX1070-02
FEROX120-1070MM-RGBW



- Robusti profiilivalaisin vaativiin ympäristöihin
- 24VDC, CRI90, RGBW (3000K), 35°/120°
- 23 x 32mm profiili, IK10, IP68 suojaluokka
- Valmiina M12 liitännät ja ketjutusmahdollisuus (max. 10m)
- Common Anode, ohjaus miinuspuolella

TUOTEKUVAUS

FEROX-valaisimet on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavaa valaistusta ja korkeaa suojaluokkaa. Kestävä IK10 rakenne sekä korkea IP68-luokitus tekevät valaisimista erinomaisen valinnan valmistavan teollisuuden koneisiin, tuotantolinjoille, automaatiosovelluksiin ja muihin haastaviin käyttökohteisiin, joissa valaistus voi altistua iskuille, pölylle, kosteudelle tai roiskeille.

FEROX-valaisimet tarjoavat hyvän valotehon kompaktissa ja lämpöä kestävässä rakenteessa, mikä mahdollistaa tehokkaan työskentelyalueiden, koneiden ja laitteiden valaistuksen. Valaisimissa on valmiina M12-syöttöliitin, sekä M12-ketjutusliitin useamman valon kokonaisuudelle. Valaisimissa käytetyt komponentit ovat lisäksi UL-listattuja, mikä tukee niiden käyttöä kansainvälisissä laite- ja konerakennusprojekteissa sekä Pohjois-Amerikan markkinoille suunnatuissa sovelluksissa.

Vaihtoehtoina 35° avautumiskulman spot-linssi, tai 120° avautumiskulman opaali linssi.

Pystymme toteuttamaan valaisimet myös täysin kustomoituina. Voit lukea kustomointimahdollisuuksista lisää täältä: <https://www.oem.fi/info/tuki/led-profiilivalaisimet-teollisuuden-tarpeisiin>

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

CRI	90
Tehonkulutus	30 W
Nimellisjännite	24 V