

SIMATIC ET200MP

I/O-järjestelmä

6ES7541-1AB00-0AB0
S7-1500, CM PTP RS422/485 HF



- Suorituskykyinen I/O järjestelmä täydellisellä yhteensopivuudella S7-1500 logiikasarjan kanssa
- PROFINET IRT ja huippunopea taustaväylä moduulien välillä takaavat nopeat vasteajat
- Kanavakohtainen diagnostiikka mahdollistaa nopean ja selkeän vianhaun ja lyhentää tuotantoseisokkeja
- Fail-safe moodulit ja profisafe tuki mahdollistavat turvasovellusten toteuttamisen
- TIA Portal -ohjelmointiympäristö

TUOTEKUVAUS

Helppokäyttöiset IP20 luokitellut ET 200MP moduulit mahdollistavat toteutukset sekä keskitettyyn I/O:n liitettynä suoraa S7-1500 sarjan logiikkaan että hajautetut I/O asemat liitettynä väyläliitintämoduulilla Profinet tai Profibus väylään. Jokaiseen asemaan voidaan liittää enintään 30 signaalimoduulia ja yhdessä moduulissa on enimmillään jopa 64 kanavaa. ET200 MP sarjan moduuleissa käytetään hyvin pitkälle yhteneviä osia, esimerkiksi 35mm leveissä moduuleissa on kaikissa samanlainen 40 pinninen etuliitin. Tämä helpottaa tilaamista, kuljetusta ja varaosien varastointia.

ET 200MP JÄRJESTELMÄN RAKENNE

Järjestelmä koostuu joko S7-1500 sarjan CPU yksiköstä tai hajautus konfiguraationa väyläliitintämoduulista Profinet tai Profibus liitännällä. I/O moduulit liittyvät keskusyksikköön tai väyläliitintämoduuliin helposti U-liittimellä tai aktiivisella taustaväyläyksiköllä, joka asennetaan S7-1500 kiinnityskiskoon. ET 200MP moduuleita on saatavana neljää eri tasoa:



- BA (Basic): Yksinkertainen, kustannustehokas moduuli ilman diagnostiikka ja parametreja
- ST (Standard): Moduulitason diagnostiikka ja parametrit, analogia moduulien tarkkuus luokka 0.3%
- HF (High Feature): Moduuleissa kanavatason diagnostiikka ja parametrien asetus, analogia moduulien tarkkuus luokka 0,1%, parannettu immuuteetti ja galvaninen erotus
- HS (High Speed): Moduuleissa erittäin lyhyet suodatus ja muunnosajat nopeisiin sovelluksiin

Laajaan ET 200MP moduulivalikoimaan kuuluvat:

- Digitaali tulot/lähdöt
- Analogia tulot/lähdöt
- Fail-Safe turvatulo ja lähtömoduulit
- AI energiamittarit
- Kommunikaatiomoduulit
- Teknologiamoduulit
- Moottorin käynnistimet
- Teholähteet

TEKNISET TIEDOT

Moduulityyppi	Kommunikaatiomoduli
Taso	High feature
Turva	Standardi



- 1 -
- 2 T (A) -
- 3 -
- 4 R (A)/T (A) -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 GND
- 9 T (B) +
- 10 -
- 11 R (B)/T (B) +
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -