

PR26 NOKKAKYTKIMET

Koteloitu, 32 A (AC21)

PR261101A4BCQ3

PR26 nokkakytkin 32 A "0-1" 1-nap. koteloitu

- Metallinen akseli
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoimna
- Erikoiskytkimet



TUOTEKUVAUS

Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen. Kytkinten koteloitiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 koteloitiluokalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	ON-OFF -kytkin
Asennus	Koteloitu
Plate	64x64
Kaiverrus	0-1
Napaluku	1
Koskettimien lukumäärä	1
Asentojen määrä	2
Kulma	90°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta le (AC15/230 V)	12 A
Nimellisvirta le (AC21A)	32 A
Nimellisvirta le (DC-1/24 VDC)	32 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	11 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	11 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	11 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	11 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	11 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	11 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	11 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	40 A
Nimellinen eristysjännite Ui	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA

IP-luokka	IP40
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	6 mm²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	6 mm²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508



