

## RAMO 22T SIENIPAINIKE

M12-liitin

1.10.061.001/0001

RAMO 22T, M12, sienipainike musta 2NC

- Kiertopalautus
- Kotelointiluokka edestä IP65
- Kotelointiluokka takaa IP65/IP67
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

Korkean kotelointiluokan (IP65/67) ja laajan käyttölämpötila-alueen (-40°C...+85°C) ansioista sienipainiketta voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

### TEKNISEET TIEDOT

#### YLEISTÄ




|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Väri                      | Musta                 |
| Kehyksen väri             | Musta                 |
| Valaistu                  | Ei                    |
| Toiminta                  | Kiertopalautus        |
| Liitin                    | M12 4-nap. A-koodattu |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 85 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 90 °C                 |
| Paino                     | 27,3 g                |
| Hyväksynät                | CE                    |

### MEKAANISET OMINAISUUDET




|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Käyttöikä                  | 50 000 sykliä |
| Kotelointiluokka edestä    | IP65          |
| Kotelointiluokka takaapäin | IP65, IP67    |
| Max. kiristysmomentti      | 1,2           |
| Asennusreikä               | Ø22,5 mm      |

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Koskettimet                  | 2 NC   |
| Nimellinen eristysjännite Ui | 250 V  |
| Nimellisjännite AC-15        | 35 V   |
| Nimellisjännite DC-13        | 35 V   |
| Max. nimellisvirta           | 100 mA |



acc. to IEC 60947-5-1



acc. to IEC 60947-5-1