

## RAMO 30F PANEELILIITIN

USB 3.0 A/A,55 cm RJ 45 CAT 5

1.11.099.002/0010

RAMO 30F,USB 3.0 paneeliliitin A/A,55 cm

- USB 3.0 tai RJ45 CAT 5
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila-alue -25°C...+70°C
- Asennus Ø30,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

RAMO 22F sarjasta löytyvät USB ja RJ45 paneeliliittimet.  
Paneeliliittimien kotelointiluokka IP65.  
USB liittimessä 55 cm kaapeli.

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Väri                      | Musta          |
| Kehyksen väri             | Teräs          |
| Liitin                    | USB 3.0 type A |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C         |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C          |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C         |
| Max. varastointilämpötila | 90 °C          |
| Paino                     | 65,2 g         |
| Hyväksynnät               | CE, cRUus      |

#### MEKAANISET OMINAISUUDET

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Käyttöikä               | 1500 sykliä |
| Kotelointiluokka edestä | IP65        |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Max. kiristysmomentti | 1,2      |
| Asennusreikä          | Ø30,5 mm |

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite Ui | 250 V |
|------------------------------|-------|

