

PR40 NOKKAKYTKIMET

Ruuviasennus, 50 A (AC21)

PR401102A4E

PR40 nokkakytkin 50 A "0-1" 2-nap. ruuviasennus

- Metallinen akseli
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoimna
- Erikoiskytkimet



TUOTEKUVAUS

Laajan vakio kytin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen. Kytinten koteloitiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 koteloitiluokalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	ON-OFF -kytkin
Asennus	Ruuviasennus
Plate	72x72
Kaiverrus	0-1
Napaluku	2
Koskettimien lukumäärä	2
Asentojen määrä	2
Kulma	90°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta le (AC21A)	50 A
Nimellisvirta le (DC-1/24 VDC)	50 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	15 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	22 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	25 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	11 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	18,5 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta I _{th}	63 A
Nimellinen eristysjännite U _i	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	16 mm ²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	16 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508

