

PR12 NOKKAKYTKIMET

Koteloitu, 16 A (AC21)

PR122203C8BCQ3

PR12 nokkakytkin 16A "1-0-2" 3-nap. koteloitu

- Metallinen akseli
- Liitäntäruuvit kytkettävissä takaapäin
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoimna
- Erikoiskytkimet



TUOTEKUVAUS

Bacon PR12-kytkin on myydyin nokkakytkin mallimme. Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen.

Kytinten kotelointiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP65 kotelointiluokalla.

Pystymme valmistamaan Turun teknisellä osastolla useimmat erikoiskytkimet nopealla toimitusajalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Vaihtokytkin
Asennus	Koteloitu
Plate	64x64
Kaiverrus	1-0-2
Napaluku	3
Koskettimien lukumäärä	6
Asentojen määrä	3
Kulma	45°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta le (AC15/230 V)	6 A
-------------------------------	-----

Nimellisvirta Ie (AC21A)	16 A
Nimellisvirta Ie (DC-1/24 VDC)	16 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	4 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	3 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	3 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	20 A
Nimellinen eristysjännite Ui	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA

IP-luokka	IP40
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	2,5 mm ²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	4 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508



