

## PR17 NOKKAKYTKIMET

Koteloitu, 20 A (AC21)

PR172203C8BCQ3

PR17 nokkakytkin 20 A "1-0-2" 3-nap. koteloitu

- Metallinen akseli
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoimna
- Erikoiskytkimet



### TUOTEKUVAUS

Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen. Kytkinten koteloitiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 koteloitiluokalla.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tyyppi                 | Vaihtokytkin |
| Asennus                | Koteloitu    |
| Plate                  | 64x64        |
| Kaiverrus              | 1-0-2        |
| Napaluku               | 3            |
| Koskettimien lukumäärä | 6            |
| Asentojen määrä        | 3            |
| Kulma                  | 45°          |
| Toiminta               | Pysyvä       |

### NIMELLISVIRTA

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Nimellisvirta le (AC15/230 V)  | 8 A  |
| Nimellisvirta le (AC21A)       | 20 A |
| Nimellisvirta le (DC-1/24 VDC) | 20 A |

NIMELLISTEHO

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nimellisteho (AC23A/3x230 V) | 5,5 kW |
| Nimellisteho (AC23A/3x400 V) | 11 kW  |
| Nimellisteho (AC23A/3x500 V) | 11 kW  |
| Nimellisteho (AC23A/3x690 V) | 10 kW  |
| Nimellisteho (AC3/3x230 V)   | 4 kW   |
| Nimellisteho (AC3/3x400 V)   | 7,5 kW |
| Nimellisteho (AC3/3x500 V)   | 7,5 kW |
| Nimellisteho (AC3/3x690 V)   | 7,5 kW |

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Terminen nimellisvirta Ith                 | 25 A  |
| Nimellinen eristysjännite Ui               | 690 V |
| Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1) | 690 V |
| Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)      | 600 V |

MUUTA

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| IP-luokka                              | IP40                                                       |
| Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen | 4 mm²                                                      |
| Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen | 4 mm²                                                      |
| Min. käyttölämpötila                   | -20 °C                                                     |
| Max. käyttölämpötila                   | 70 °C                                                      |
| Mekaaninen elinikä                     | 1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)                      |
| Standardit                             | BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508 |



