

PR63 NOKKAKYTKIMET

Ruuviasennus, 63 A (AC21)

PR632252D4E

PR63 nokkakytkin 63 A "1-2" 2-nap. ruuviasennus

- Metallinen akseli
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoimna
- Erikoiskytkimet



TUOTEKUVAUS

Laajan vakio nokkakytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Nokkakytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen.

Nokkakytkinten koteloitiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 koteloitiluokalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Vaihtokytkin
Asennus	Ruuviasennus
Plate	72x72
Kaiverrus	1-2
Napaluku	2
Koskettimien lukumäärä	4
Asentojen määrä	2
Kulma	90°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta le (AC21A)	63 A
Nimellisvirta le (DC-1/24 VDC)	63 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	25 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	25 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	22 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	15 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	22 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	22 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	22 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	63 A
Nimellinen eristysjännite Ui	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	16 mm²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	16 mm²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508

