

## PR12 NOKKAKYTKIMET

Yksireikäasennus Ø22,5 mm, 16 A (AC21)

PR122302A4EN

PR12 nokkakytkin 16 A "0-1-2-3" 2-nap ø22mm

- Metallinen akseli
- Liitäntäruuvit kytkettävissä takaapäin
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoimna
- Erikoiskytkimet



### TUOTEKUVAUS

Bacon PR12-kytkin on myydyin nokkakytkin mallimme. Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen.

Kytinten kotelointiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 kotelointiluokalla.

Pystymme valmistamaan Turun teknisellä osastolla useimmat erikoiskytkimet nopealla toimitusajalla.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tyyppi                 | Askelkytkin               |
| Asennus                | Yksireikäasennus Ø22,5 mm |
| Plate                  | 48x48                     |
| Kaiverrus              | 0-1-2-3                   |
| Napaluku               | 2                         |
| Koskettimien lukumäärä | 6                         |
| Asentojen määrä        | 4                         |
| Kulma                  | 90°                       |
| Toiminta               | Pysyvä                    |

### NIMELLISVIRTA

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nimellisvirta Ie (AC15/230 V) | 6 A  |
| Nimellisvirta Ie (AC21A)      | 16 A |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Nimellisvirta Ie (DC-1/24 VDC) | 16 A |
|--------------------------------|------|

## NIMELLISTEHO

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nimellisteho (AC23A/3x230 V) | 4 kW   |
| Nimellisteho (AC23A/3x400 V) | 7,5 kW |
| Nimellisteho (AC23A/3x500 V) | 5,5 kW |
| Nimellisteho (AC23A/3x690 V) | 4 kW   |
| Nimellisteho (AC3/3x230 V)   | 3 kW   |
| Nimellisteho (AC3/3x400 V)   | 4 kW   |
| Nimellisteho (AC3/3x500 V)   | 5,5 kW |
| Nimellisteho (AC3/3x690 V)   | 3 kW   |

## NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Terminen nimellisvirta Ith                 | 20 A  |
| Nimellinen eristysjännite Ui               | 690 V |
| Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1) | 690 V |
| Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)      | 600 V |

## MUUTA

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kotelointiluokka edestä                | IP40                                                       |
| Kotelointiluokka takaapäin             | IP20                                                       |
| Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen | 2,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen | 4 mm <sup>2</sup>                                          |
| Min. käyttölämpötila                   | -20 °C                                                     |
| Max. käyttölämpötila                   | 70 °C                                                      |
| Mekaaninen elinikä                     | 1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)                      |
| Standardit                             | BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508 |

| No. of contacts | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----------------|---|---|---|---|
| 1 - 2           |   | X |   |   |
| 3 - 4           |   |   | X |   |
| 7 - 8           |   |   |   | X |
| 5 - 6           |   |   | X |   |
| 9 - 10          |   |   | X |   |
| 11 - 12         |   | X |   |   |
| 13 - 14         |   | X |   |   |
| 15 - 16         |   |   | X |   |
| 19 - 20         |   |   |   | X |

