

PR17 NOKKAKYTKIMET

Ruuviasennus, 20 A (AC21)

PR171103A8E

PR17 nokkakytkin 20 A "0-1" 3-nap. ruuviasennus

- Metallinen akseli
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoinna
- Erikoiskytkimet



TUOTEKUVAUS

Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen. Kytkinten koteloitiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 koteloitiluokalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	ON-OFF -kytkin
Asennus	Ruuviasennus
Plate	48x48
Kaiverrus	0-1
Napaluku	3
Koskettimien lukumäärä	3
Asentojen määrä	2
Kulma	45°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta le (AC15/230 V)	8 A
Nimellisvirta le (AC21A)	20 A
Nimellisvirta le (DC-1/24 VDC)	20 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	11 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	11 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	10 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	7,5 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	25 A
Nimellinen eristysjännite Ui	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	4 mm²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	4 mm²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508

