

RAMO 30I LED-MERKKILAMPPU

M12-liitin

1.11.071.001/0220

RAMO 30I, M12, merkkilamppu valkoinen

- LED käyttöjännite 20-28 V DC
- Koteloitu luokka edestä IP66/67/69
- Koteloitu luokka takaa IP66/IP67
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

RAMO 30I LED-merkkilamppu on kirkas ja energiatehokas! Saatavilla useita eri väri vaihtoehtoja. Korkean koteloitu luokan (IP66/67/69K) ja laajan käyttölämpötila-alueen (-40°C...+85°C) ansiosta merkkilamppua voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Valkoinen
Linssin väri	Valkoinen
Kehyksen väri	Teräs
Valaistu	Kyllä
Liitin	M12 4-nap. A-koodattu
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Paino	22,4 g
Hyväksynnät	CE, cRUus, TÜV

MEKAANISET OMINAISUUDET

Koteloitu luokka edestä	IP66, IP67, IP69
-------------------------	------------------

Kotelointiluokka takaapäin	IP66, IP67
Max. kiristysmomentti	1,2
Asennusreikä	Ø30,5 mm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Nimellinen eristysjännite U_i	250 V
Nimellisjännite	20-28 V
LED-syöttöjännite	20-28 V
Min. nimellisvirta	8 mA
Max. nimellisvirta	12 mA

