

RAMO 30S VALINTAKYTKIMET

M12-liitin

1.11.021.001/0020

RAMO 30S, M12, valintak, 2NO, "0<-1", 40°

- 2- tai 3-asentoinen
- Koteloiluokka edestä IP65
- Koteloiluokka takaa IP65
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

RAMO 30S valintakytkimiä on saatavana 40°, 60° tai 90° kääntökulmalla. Kytkimiä saa kiertokytkimenä tai jousipalautuksella.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Musta
Kehyksen väri	Teräs
Valaistu	Ei
Kulma	40°
Asentojen määrä	2
Toiminta	Palautuva
Liitin	M12 4-nap. A-koodattu
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	26,6 g
Hyväksynnät	CE, cRUus, TÜV, VDE

MEKAANISET OMINAISUUDET

Käyttöikä	200 000 sykliä
Koteloitusluokka edestä	IP65
Koteloitusluokka takaapäin	IP65
Max. kiristysmomentti	1,2
Asennusreikä	Ø30,5 mm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Koskettimet	2 NO
Nimellinen eristysjännite U_i	250 V
Nimellisjännite AC-15	35 V
Nimellisjännite DC-13	35 V
Max. nimellisvirta	100 mA

