

## RAMO 30F PANEELILIITIN

USB 3.0 A/A,55 cm RJ 45 CAT 5

1.11.099.002/0010

RAMO 30F,USB 3.0 paneeliliitin A/A,55 cm

- USB 3.0 tai RJ45 CAT 5
- Koteloitusluokka IP65
- Käyttölämpötila-alue -25°C...+70°C
- Asennus Ø30,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

RAMO 22F sarjasta löytyvät USB ja RJ45 paneeliliittimet.

Paneeliliittimien koteloitusluokka IP65.

USB liittimessä 55 cm kaapeli.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

Väri	Musta
Kehyksen väri	Teräs
Liitin	USB 3.0 type A
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	65,2 g
Hyväksynnät	CE, cRUus

### MEKAANISET OMINAISUUDET

Käyttöikä	1500 sykliä
Koteloitusluokka edestä	IP65
Max. kiristysmomentti	1,2

Asennusreikä

Ø30,5 mm

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Nimellinen eristysjännite Ui

250 V

