

SPA ATEX-RIIPPUOHJAIN

Apuvirtaohjattu

SPA ATEX
SPA ATEX-riippuohjain



- IP66
- Käyttölämpötila -50°C ... +55°C
- 2-12 painiketta
- ATEX ja IECEx
- Asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

- Kaksirivinen kotelo mahdollistaa useiden toimintojen sijoittamisen yhteen ohjaimiin.
- Vankka ja kevyt runko, joka on valmistettu alumiinista. Runko saatavana myös ruostumattomasta teräksestä (AISI 316) tai kromatusta valuraudasta.
- ISO 13850 mukaiset hätäseispainikkeet.
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 1 miljoona toimintoa
- Kotelointiluokka IP66
- Erittäin laaja käyttölämpötila -55°C...+55°C

VAIHTOEHDOT

- Saatavana 2-12 painikkeen mallit
- Asiakassovelletut ohjaimet
- 1- tai 2-nopeuksiset painikkeet
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.

SERTIFIKAATIT

- CE
- ATEX
 - EN 60079-0:2012 + A1:2013 Explosive atmospheres - Equipment - General requirements
 - EN 60079-1 Ed.7 :2014 Explosive atmospheres - Equipment protection by flameproof enclosures 'd'
 - EN 60079-31:2014 Explosive atmospheres - Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
- IECEx
 - IEC 60079-0:2011 Explosive atmospheres - Equipment - General requirements
 - IEC 60079-1:2014 Explosive atmospheres - Equipment protection by flameproof enclosures 'd'
 - IEC 60079-31:2014: Explosive atmospheres - Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
- Type of protection
 - Ex d IIB/IIC T6 Gb
 - Ex tb IIIC T85°C Db IP66

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Eristysjännite	500 V
Hyväksynät	ATEX, IECEX
IP-luokka	IP66
Käyttölämpötila	-50°C...+55°C
Nimellisjännite	380 V
Nimellisvirta	1,9 A
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu
Sarja	SPA