

HERCULES JOYSTICK

HERCULES ANALOGISELLA ULOSTULOLLA

Hercules joystick analogisella ulostulolla



- IP43, IP44 tai IP65
- Max. 5 nopeutta/suunta
- Saatavilla potentiometreillä
- Saatavilla analogia ulostulolla

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet

- Lasikuitunailionista valmistetut rakenneosat ja teräksestä valmistetut vivut varmistavat maksimaalisen kestävyys
- Mekaaninen elinikä 10 miljoonaa toimintoa
- Kotelointiluokka IP43, IP44 tai IP65 riippuen kahavasta
- Laaja käyttölämpötila -25°C...+70°C

Vaihtoehdot

- 1-5 nopeutta per suunta
- Porrastettu tai lineaarinen liike
- Liikerata ristiin tai 360°
- Kolme eri versiota: vapaasti liikkuva, mekaanisella kuolleen miehen kytkimillä tai sähköisellä kuolleen miehen kytkimellä
- Neljä eri kahavaa, saatavana myös painikkeilla ja valintakytkimillä
- Saatavana potentiometreillä
- Saatavana analogia ulostulolla: 4-20 mA, 1-5 V tai 2-10 V

Hercules-S

- Induktiivinen kuorma
 - 48 V AC / 1 A
 - 125 V AC / 1 A
 - 250 V AC / 0,5 A
 - 30 V DC / 1 A
- Resisttiivinen kuorma
 - 48 V AC / 1 A
 - 125 V AC / 3 A
 - 250 V AC / 2 A
 - 30 V DC / 3A

Hercules-CK

- 250 V AC / 3 A

Hercules analogisella ulostulolla

- Käyttöjännite 12-30 V DC
- Valittavat ulostulot
 - 4-20 mA
 - 1-5 V
 - 2-10 V

Sertifikaatit

- CE ja UKCA

TEKNISET TIEDOT

MUUTA

IP-luokka	IP43, IP44, IP65
Käyttölämpötila	-25°C...+70°C
Hyväksynnät	CE, UKCA



