

ALPHA-RIIPPUOHJAIN

Apuvirtaohjattu

PF38020005

Alpha 2x1-nopeuksinen

- IP65
- Käyttölämpötila -25°C ... +70°C
- 2-13 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienni ja kosketinyksiköt ovat asennettu ohjaimen pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu ohjaimen kanteen
- Ergonominen työskentelyasento
- ISO 13850 mukainen hätäseispainike
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 1 miljoona toimintoa
- Kotelointiluokka IP65
- Laaja käyttölämpötila -25 °C...+70 °C

Vaihtoehdot

- Saatavana 2-13 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- 1- ja 2-nopeuksiset tuplaloikat, joissa sähköinen ristilukitus samanaikaisen käytön estämiseksi
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
- 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
- Avain- ja valintakytkimet
- Hätäseispainikkeet
- Merkkilamput
- Ohjaimen saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

Sertifikaatit


- CE ja UKCA

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Eristysjännite	500 V
Hyväksynnät	CE, UKCA
IP-luokka	IP65


3812_Connection area (mm ²)	2x1.5 - 1x2.5
1471_Cable connection (mm)	14-26
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	3 A
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu
Sarja	Alpha



PF38020005			
Switch scheme	Switches	Actuators	
	N.1 PRSL1002PI 2NO+common 1 speed	Pushbutton 	Pushbutton
-	-	Blanking plug/Blanking plug	



No. of actuators	Dimensions (mm)	
	A	B
2-3-4-5	302	223
6-7-8-9	462	302
10-11-12-13	542	382



No. of actuators	Dimensions (mm)	
	A	B
2-3-4-5	302	223
6-7-8-9	462	302
10-11-12-13	542	382