

MINI-CAM NOKKAKYTKIMET

Yksireikäasennus Ø16 / 22,5 mm, 10 A (AC21)

223501

MiniCam nokkakytkin 10 A "0-1" 1-nap.

- Pienoisnokkakytkin
- Kompakti koko
- IP65
- Vakio kytkimet



TUOTEKUVAUS

Pienoisnokkakytkin on pieni kompakti katkaisija. Se on suunniteltu sopimaan pieniin tiloihin, joissa vaatimuksena on suuri katkaisukyky. Pienoisnokkakytkimellä voi katkaista jopa 10A virran. Asennus tapahtuu helposti Ø16 mm tai Ø22 mm reikään. Ruuvit on asennettu 45° kulmaan, mikä helpottaa johtojen asennusta kytkimen ollessa asennettuna. Toimitetaan täydellisenä pakettina, sisältää vääntimen ja etulevyn.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	ON-OFF -kytkin
Asennus	Yksireikäasennus Ø16 mm / Ø22,5 mm
1333_Plate (mm)	30x30
Kaiverrus	0-1
Napaluku	1
Koskettimien lukumäärä	1
Asentojen määrä	2
Kulma	90°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta Ie (AC15/230 V)	2,5 A
Nimellisvirta Ie (AC21A)	10 A

Nimellisvirta Ie (DC-1/24 VDC)	10 A
--------------------------------	------

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	1,8 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	3 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	1,8 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	2,2 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	10 A
Nimellinen eristysjännite Ui	500 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP65
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Kaapelin pinta-ala min.	1x0,5 mm ²
Kaapelin pinta-ala max.	2x1,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Standardit	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Paino	32 g



