


VICTOR PAINIKEKOTELO

Apuvirtaohjattu

F71FG11000000002

Victor koteloitu HS avainpalautus (1 NC) + Start (1 NO)

- IP66/67/69K tai IP65
- Käyttölämpötila -40°C ... +80°C
- 1-8 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu painikekotelon pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu painikekotelon kanteen.
- Suojatut painikkeet symbolilevyillä takaavat painikekotelon toiminnan kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.
- ISO 13850 mukaiset hätäseispainikkeet.
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 10 miljoonaa toimintoa
- Kotelointiluokka
 - 1-4 painikkeen mallit IP66 / IP67 / IP69K
 - 6 ja 8 painikkeen mallit IP65
- Erittäin laaja käyttölämpötila -40°C...+80°C

VAIHTOEHDOT

- Saatavana 1-8 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut painikekotelot
- 1, 2 ja 3 reikäiset kotelot saatavana harmaalla, keltaisella ja mustalla kannella
- 4, 5, 6 ja 8 reikäiset kotelot saatavana harmaalla ja mustalla kannella
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- LED lohkot 24/48 VAC/DC ja 110/230VAC, 110 VDC
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
 - 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
 - Avain- ja valintakytkimet
 - Hätäseispainikkeet
 - Merkkilamput
 - Palautuvat ja lukkiutuvat sienipainikkeet
 - Potentiometrit
- 1-nopeuksiset painikkeet ja valintakytkimet saatavilla myös valolla
- Painikekoteloon saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

SERTIFIKAATIT

- CE ja UKCA
- Saatavana myös tilauksesta cULus hyväksyttynä

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Hyväksynnät	CE, UKCA
IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Käyttölämpötila	-40...+80 °C
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu
Paikka 1, lohko(t)	1 NC
Paikka 1, painike	Hätäseispainike avainpalautus
Paikka 2, lohko(t)	1 NO
Paikka 2, painike	Palautuva vihreä "I"
Sarja	Victor
Väri	Musta/harmaa