

## LED 025 KAAPPIVALAISIMET

02540.0-00

Kaappivalaisin LED 025 230 V AC Magneettikiinnitys  
(3406658)



- Valomäärä 400 Lm 120°
- Runsaasti syöttöjännite vaihtoehtoja
- LED-tekniikan ansiosta pitkä käyttöikä
- Nopea asennus



### TUOTEKUVAUS

Stego LED 025 -kaappivalaisinta voidaan käyttää monenlaisessa kaappiasennuksessa optimaalisen suunnittelun ja pienen kokonsa ansiosta. LED-tekniikan ansiosta valaisimen käyttöikä on hyvin pitkä ja valaisin tuottaa 75 watin hehkulamppua vastaavan valotehon vain viidellä watilla.

Valomäärä on 400 Lm ja valaisukulma 120°.

Asennusvaihtoehtoina ovat magneettikiinnitys tai ruuvikiinnitys

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Aktivointi           | Painonappi                                |
| Asennus              | Magneettikiinnitys                        |
| Hyväksynnät          | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE |
| IP-luokka            | IP20                                      |
| Korkeus              | 34 mm                                     |
| Kosteus, käyttö      | < 90% RH                                  |
| Kosteus, varastointi | <90% RH                                   |
| Käyttölämpötila      | -30°C ... +60°C                           |
| Leveys               | 32 mm                                     |
| Liitäntä             | 2-napainen lukittuva pikakiinnike         |
| Max. jännite         | 265 V ac                                  |
| Min. jännite         | 90 V ac                                   |
| Nimellisjännite      | 100-240 V AC                              |
| Paino                | 0,2 kg                                    |
| Pituus               | 351 mm                                    |
| Rungon materiaali    | Muovi                                     |
| Suojausluokka        | II (kaksoiseristetty)                     |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sähköinen elinikä</b>    | 60 000 tuntia +20 °C:ssa (+68 °F)                |
| <b>Tehonkulutus</b>         | 5 W                                              |
| <b>Valon määrä</b>          | 400 Lm/120° (1 200 Lm/360° tai 95 W hehkulamppu) |
| <b>Valonlähde</b>           | LED                                              |
| <b>Varastointilämpötila</b> | -40°C ... +85°C                                  |
| <b>Väri</b>                 | Läpinäkyvä                                       |



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplås-kontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356,
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

