

LED 025 KAAPPIVALAISIMET

02540.1-00

Kaappivalaisin LED 025 24 V Magneettikiinnitys
(3406660)

- Valomäärä 400 Lm 120°
- Runsaasti syöttöjännite vaihtoehtoja
- LED-tekniikan ansiosta pitkä käyttöikä
- Nopea asennus



TUOTEKUVAUS

Stego LED 025 -kaappivalaisinta voidaan käyttää monenlaisessa kaappiasennuksessa optimaalisen suunnittelun ja pienen kokonsa ansiosta. LED-tekniikan ansiosta valaisimen käyttöikä on hyvin pitkä ja valaisin tuottaa 75 watin hehkulamppua vastaavan valotehon vain viidellä watilla.

Valomäärä on 400 Lm ja valaisukulma 120°.

Asennusvaihtoehtoina ovat magneettikiinnitys tai ruuvikiinnitys

TEKNISEET TIEDOT

Aktivointi	Painonappi
Asennus	Magneettikiinnitys
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
IP-luokka	IP20
Korkeus	34 mm
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH
Käyttölämpötila	-30°C ... +60°C
Leveys	32 mm
Liitäntä	2-napainen lukittuva pikakiinnike
Max. jännite	60 V dc
Min. jännite	20 V dc
Nimellisjännite	24-48 V DC
Paino	0,2 kg
Pituus	351 mm
Rungon materiaali	Muovi
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)

Sähköinen elinikä	60 000 tuntia +20 °C:ssa (+68 °F)
Tehonkulutus	5 W
Valon määrä	400 Lm/120° (1 200 Lm/360° tai 95 W hehkulamppu)
Valonlähde	LED
Varastointilämpötila	-40°C ... +85°C
Väri	Läpinäkyvä



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplås-kontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356,
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

