

LED 025 KAAPPIVALAISIMET

02541.1-00

Kaappivalaisin LED 025 24-48 V DC

magneettikiinnitys/IR

- Valomäärä 400 Lm 120°
- Runsaasti syöttöjännite vaihtoehtoja
- LED-tekniikan ansiosta pitkä käyttöikä
- Nopea asennus



TUOTEKUVAUS

Stego LED 025 -kaappivalaisinta voidaan käyttää monenlaisessa kaappiasennuksessa optimaalisen suunnittelun ja pienen kokonsa ansiosta. LED-tekniikan ansiosta valaisimen käyttöikä on hyvin pitkä ja valaisin tuottaa 75 watin hehkulamppua vastaavan valotehon vain viidellä watilla.

Valomäärä on 400 Lm ja valaisukulma 120°.

Asennusvaihtoehtoina ovat magneettikiinnitys tai ruuvikiinnitys

TEKNISEET TIEDOT

Aktivointi	IR-sensori
Asennus	Magneettikiinnitys
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
IP-luokka	IP20
Korkeus	39 mm
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH
Käyttölämpötila	-30°C ... +60°C
Leveys	32 mm
Max. jännite	60 V dc
Min. jännite	20 V dc
Nimellisjännite	24-48 V DC
Paino	0,2 kg
Pituus	351 mm
Rungon materiaali	Muovi
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
Tehonkulutus	5 W

Valonlähde	LED
Varastointilämpötila	-40°C ... +85°C
Väri	Läpinäkyvä



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplåskontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:
1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

